

ANEXO CONVOCATORIA

590/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Renglón N° 5. Trípodes semi pesados cabezal fluido con bolso de transporte Esta configuración de trípode semi pesado más cabezal fluido permite trabajar con cámaras de hasta 4kg de peso y realizar tomas de video con movimientos armoniosos y continuos. <u>Debe tener:</u> • Cabezal fluido • Altura máxima entre 1,50 y 1,60 mts. • Altura mínima 0,65 mts. • Material de confección: aluminio color negro • Carga máxima: 15 kg. • Bolso de transporte acolchado confeccionado en tela sintética color negro con cierre doble vía color negro, cierre reforzado, correa ergonómica, interior forrado. <u>Modelos orientativos:</u> Tipo Manfrotto 502am + cabezal fluido 502ah + Bolso Tipo E-Image EG05A2 + Cabezal fluido GA752 + Bolso	
2	Renglón N° 6: Placa capturadora y procesadora de video. <i>Cantidad: 1 (UNA).</i> Tarjeta para captura y reproducción PCIe de HDMI y componentes analógicos, NTSC/PAL y S-Video, para ordenadores Windows. <u>Modelo sugerido:</u> BLACKMAGIC DECKLINK QUAD 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Que permita edición HDTV o de definición estándar con televisores de gran formato y proyectores de vídeo. • Que soporte vídeo SD o HD sin compresión, y códecs comprimidos como DNxHD, ProRes, DVCPRO HD, DVCPRO 50, JPEG, HDV y DV. • Compatible con Avid Media Composer 7™, Final Cut Pro y Premiere Pro CC. • Compatibilidad total con archivos AVI y QuickTime con y sin compresión. Con la posibilidad de integrar After Effects CC y Photoshop CC. CONECTIVIDAD Y COMPATIBILIDAD DE VIDEO: • 8 x Bi-directional SD/HD/3G-SDI, 12-bit (DIN 1.0/2.3 connectors) • 1 x Reference Input (DIN 1.0/2.3 connector). • Entrada SDI Audio: 16 canales por entrada, embebido de SD y HD.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	- Salida SDI Audio: 16 canales por salida, embebido de SD y HD - Interface con la computadora: PCI Express 8 y 16 líneas PCIe slots. - Formato SD: 625i/50 PAL and 525i/59.94 NTSC. - Formato HD: 720p50, 720p59.94, 720p60. - Formato FULL HD: 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60. - Codec's soportados: AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, HEVC, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 (HQ), Apple ProRes 422, Apple ProRes (LT), Apple ProRes 422 Proxy, Uncompressed 8-bit 4:2:2, Uncompressed 10-bit 4:2:2, Uncompressed 10-bit 4:4:4. Garantía. - Compromiso formalizado de mantener lo expresado en el apartado "Garantía de funcionamiento y servicio técnico" por un período mínimo de 12 (DOCE) meses a partir de la entrega de los bienes.	
3	Renglón N°7. Sistema de Radio para intercomunicación Sistema de Radio para intercomunicación Uhf x 6 unidades Sistema de intercomunicación para coordinación de tareas entre los operadores de los distintos puestos de trabajo y el puesto de control. - Rango de frecuencia UHF: 400-470MHz - Capacidad 16 canales - Rango de Comunicación: 6 a 10 km - Batería H - 1500mAh Li-ion - Autonomía: 8 horas aprox. - Dimensiones: 110 x 50 x 32 mm - Peso (con batería/antena) 198g / 170g - Potencia de salida RF 3W Modelo orientativo - Equipo tipo Baofeng Bf-888s 16ch - Equipo tipo Uhf Motorola Sp50	
4	Renglón N° 8. Auriculares - Cerrados con vincha rígida - Entrada de energía 200 mW - Ancho de banda de frecuencia Audio 18 a la 20000 Hz - Sensibilidad de 115 dB SPL / V - Impedancia nominal de 32 ohmios - Almohadillas de cuero sintético - Sin cable desmontable Modelos orientativos - Auriculares cerrados Marca AKG, modelo K44 - Auriculares cerrados Marca AKG, modelo K77	
5	Renglón N° 10. Dispositivo para Streaming con montura para cámara Dispositivo para Streaming con montura para cámara: Dispositivo para transmitir vía conexión inalámbrica sin necesidad de PC, integrando una unidad de producción	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
5	remota, compuesta por una cámara HD, al flujo de producción del móvil de exteriores. Codificador de audio y video, tarjeta micro SD, módems celulares e inalámbricos, interno con batería Portabilidad: bolsa lateral de nivel profesional, fijación por correa o montura de cámara Resoluciones de entrada de video: 1080p50 / 60/25/30/24, 1080i50 / 60, 720p50 / 60/25/30/24, pal, ntsc Enlace simultáneo hasta 6 enlaces de red, 2 módems 4g lte / 3g, wi-fi interno y ethernet Tecnologías apoyadas en 4g lte Tecnología: Antenna arrays Beneficios en calidad de video, resiliencia, cobertura, operación en áreas de cobertura pobre, en la unidad, e incluso en áreas concurridas. Soporte mejorado para todas las funciones comunes frecuencias inalámbricas incluyendo LTE Selección de múltiples perfiles Modo de baja latencia Modo de máxima calidad para una mayor compensación en redes ruidosas Salida multi-objetivo Diversa salida de A / V a través de transmisiones SDI y H.264, incluida la conectividad para Fuentes de energía de alimentación Batería interna - 2 horas Control local Monitoreo y control completo usando UI con pantalla táctil Control remoto basado en web completo desde teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas o web navegadores, Vista previa de video; estado de conectividad celular Características profesionales Baja latencia para entrevistas en el estudio; Store & Forward; transferencia de archivos (FTP); video y indicadores de audio DATA 2 x USB 2.0, miniUSB, RJ-45 Ethernet, conector de audio de 3.5 mm de entrada / salida, 2 tarjetas SIM Dimensiones aprox. 95 mm x 160 mm x 43 mm / 3.7 "x 6.3" x 1.7 "(ancho x alto x profundidad)	
6	Renglón N° 11. Anvil Rack a medida para transporte Mueble de madera y metal autoportante, con manijas, cerraduras de seguridad y ruedas. Construido a medida e integrado por unidades de rack, bandejas porta elementos, cableado eléctrico y cableado de señales. El mueble permite organizar y transportar los distintos elementos que conforman el móvil de exteriores, integrados en una sola unidad de trabajo y como un solo objeto. Esto permite un margen de movilidad alto en cualquier vehículo tipo utilitario o SUV, con un nivel importante de seguridad y protección en el traslado de los elementos delicados que constituyen el sistema. Asimismo esta unidad, una vez puesta en el lugar de trabajo, se despliega de tal manera que sus puertas y paredes laterales se convierten en mesa de trabajo. • Anvil de 10 Unidades con tornillos para Rackear • Ruedas • Cierres Mariposa Embutidos • Esquineros Metálicos • Realizado en Fenólico • Color Negro • Manijas resistentes • Apto Uso Profesional • Medidas: 50cm x 60cm x 110 cm • 1 tapa superior abatible • 1 tapa lateral abatible	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
6	1 tapa lateral desmontable 5 ruedas de silicona con freno y giro 360	
7	<u>Notebook</u> Procesador Intel Core i7-8750H 6-Core Capacidad máxima de memoria 32 GB DDR4 SDRAM Tipo de gráficos Dedicado GTX 1070 OC con 8 GB GDDR5 VRAM Monitor tamaño 17.3" Resolución nativa 1920x1080 Capacidad total Almacenamiento 1TB SATA SSHD Conectores de entrada/ salida Puertos 1x Thunderbolt 3 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C 2 x USB 3.1 Gen 1 Type-A 1 x Conector de acoplamiento 1 x HDBI 2.0 1 x Mini DisplayPort 1.3 Audio 1 x 1/8" (3.5mm) Conector combinado para auriculares/micrófono 1 x 1/8" (3.5 mm) Salida para auriculares 2 x Altavoz integrado 2 x micrófono integrado Red 1 x 10/100/1000 Mb / s Gigabit Ethernet (RJ45) Wifi 802.11ac; Banda dual Soporte MU-MIMO 2x2 Bluetooth Bluetooth 5.0 Sistema operativo Windows 10 Home (64-Bit)	
8	<u>Sistema compacto de expansión de tarjetas PCIe.</u> Conecta tres tarjetas PCIe a cualquier computadora con puertos Thunderbolt 3. Admite múltiples tarjetas PCIe de alto rendimiento al mismo tiempo mediante tres ranuras PCIe 3.0. Admite tres tarjetas de ancho simple, media longitud + (hasta 7.75 pulgadas de largo), ancho simple o una tarjeta de doble ancho más una tarjeta de ancho simple Interfaz Thunderbolt 3 de 40 Gbps: ofrece 2750 MB / s ancho de banda PCIe. Dos puertos Thunderbolt 3: un puerto reservado para la conexión a la computadora; El segundo puerto admite la conexión en cadena de hasta cinco dispositivos Thunderbolt (4) adicionales, conectando un solo dispositivo periférico USB (5) o conectando hasta dos pantallas 4K o una pantalla de 5K (3).	