

ANEXO CONVOCATORIA

79/2020

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>PALA CARGADORA FRONTAL PARA TRACTOR JHON DEERE 6100D DE 100HP.</p> <p><u>Características:</u> La misma debe poseer una altura maxima de trabajo de 3.9 m, un balde reforzado de capacidad entre 1/2 m3, equipado con al menos 5 uñas de fundición. La pala hidraulica debe poseer cilindros hidraulicos de levante de 2.5 " (minimo) y de vuelco de 3" (minimo), sistema de acople rapido del balde u otro implemento. Asimismo, poseer una capacidad de carga maxima estatica 1.200 Kg (a 180 Bar), sistema de acople de accesorios tipo EURO ISO 23.026 para extraer el balde y acoplar diferentes dispositivos. Provista de bujes de acero templados en todos los sectores de movimiento. Angulo de vuelco a altura maxima de 90° con respecto al suelo y de "cuchareo" a altura minima 35° con respecto al suelo. Poseer indicador visual de posicionamiento de balde y sistema de compensado mecanico. Además del balde tambien debe poseer el complemento de sistema de elevacion de bolsones para la operatoria de semillas y fertilizantes en dichos recipientes.</p>	