ANEXO CONVOCATORIA

5/2021

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	**Sembradora para la producción de granos de cosecha fina y gruesa .** **CARACTERISTICAS TECNICAS** • Sembradora mixta para siembra de granos finos y gruesos de no más de 29 surcos a 17,5 cm (fina) y 9 surcos a 52,5 cm (gruesa), de modo tal que pueda ser accionada por nuestro tractor JD6100D. De transporte longitudinal, de no más de 3,7 m de ancho y preferentemente de despeje de más de 40 cm de altura. Dotada de 4 ruedas de 360° de giro, con cubiertas de 400/600 x 15,5 y lanza de trabajo equipada con cilindro hidráulico independiente. • Deberá contar con chasis de estructura tubular reforzado (160 mm x 120 mm), de 3 porta cuerpos, preferentemente bien distanciados y con buen despeje para su operatividad (2 porta cuerpos para líneas de siembra y 1 para los discos abresurcos (de tipo turbo). La transmisión de siembra y fertilización accionada con caja de 54 cambios como mínimo, asistida por rueda auxiliar flotante. Preferentemente con mandos cardánicos de transmisión a los dosificadores. • Cuerpos sembradores, tanto de fina como de gruesa, montados en paralelogramos articulados. Sistema siembra con abresurcos doble disco de 16”; control de profundidad con ruedas dobles semi neumáticas; pisa grano tipo lengüeta; y tapa surco con doble disco escotado semi neumático • Dosificadores de semillas a chorrillo con distribuidores tipo chevron y para la siembra de granos gruesos preferentemente con placa de plano	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	inclinado y sistema expulsor de disco estrella. Con visor y sistema de ensamble que no requiera el uso de herramientas para su operación. Se deberá proveer de dos juegos de placas para soja, dos juegos de placas para maíz y un juego de placas para sorgo. • Deberá contar con cajón alfalfero con dosificador de rodillo acanalado y caja de velocidades para la siembra de cultivos de semilla pequeña (alfalfa, tréboles, colza, carinata, etc). • El sistema de fertilización deberá ser a chorrillo en la línea de siembra con tolva de fácil acceso y limpieza. • Las partes móviles deberán contar con rodamientos blindados y demás componentes de bajo mantenimiento. • Pasarelas de fácil y cómodo acceso de los operadores a los cajones de fertilizantes y semillas y a los cuerpos de siembra	