

ANEXO CONVOCATORIA

521/2021

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>MINITORNO TIPO DREMEL 4000</p> <p><i>Características requeridas</i></p> <ul style="list-style-type: none"> * Mínimo 165W - 35000rpm. * Con un mínimo de 36 accesorios. * Con eje flexible. * Maletín incluido. <p>TIPO DREMEL 4000</p>	
2	<p>COMPRESOR DE AIRE SIN ACEITE SILENCIOSO</p> <p><i>Características requeridas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> * Presión Máx: 2 - 8 Bar * Caudal: Mayor a 100 L/Min. * Con regulador y manómetro * Con reservorio De 24l. * Transportable. * Sonido Máximo 60db. * Uso Odontológico. * Dimensiones Máximas 70cm(alto) x 70cm(largo) x 70cm(ancho) 	
3	<p>GENERADOR DE VACÍO DE ALTO VACÍO AL 80% MÁX</p> <p><i>Características requeridas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> * Diámetro de tobera 7mm. * Presión de funcionamiento 1-8 bar con presión nominal de funcionamiento igual o menor a 6 bar. * Conexión con racores rápidos de diámetro de entrada manguera 4mm y salida 6mm (o incluir adaptadores de rosca). * Con electroválvula incorporada de corte e impulso de expulsión 24vc. * Con silenciador. * Incluir en caso de ser necesario elementos de conexión eléctrica. 	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3		
4	<p>MANGUERAS DE POLIURETANO DE 6MM</p>	
5	<p>RACOR ACOPLÉ RÁPIDO ROSCA 1/8 A 8MM</p>	
6	<p>RACOR ACOPLÉ RÁPIDO ROSCA 1/8 A 6MM</p>	
7	<p>RACOR ACOPLÉ RÁPIDO ROSCA M5 A 6MM</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
7		
8	<p>RACOR ACOPLÉ RÁPIDO ROSCA M5 A 8MM</p>	
9	<p>ACOPLE UNIÓN DOBLE RAPIDO TUBO TUBO 6MM</p>	
10	<p>ACOPLE UNION DOBLE RAPIDO TUBO TUBO 8MM</p>	
11	<p>CONEXIÓN UNIÓN TRIPLE PLÁSTICA 8 MM P/AIRE COMPRESOR</p>	
12	<p>CONEXIÓN UNIÓN TRIPLE PLÁSTICA 6 MM P/AIRE COMPRESOR</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
13	MANGUERAS DE POLIURETANO DE 8MM	
14	VENTOSA REDONDA PLANA DE 30 MM DE DIAMETRO CON CONEXIÓN ROSCA 1/8 O M5. MATERIAL PUR O NBR.	
15	VENTOSA REDONDA CON FUELLE 1.5MM DE DIAMETRO 15 Ó 20 MM DE DIAMETRO CON CONEXIÓN ROSCA 1/8 O M5. MATERIAL PUR O NBR.	
16	BALIZA SEÑALIZADORA TIPO SEMÁFORO CON DOS COLORES MINIMO (ROJO - VERDE) 24 VC. CON BOCINA INCORPORADA.	
17	PULSADOR DE EMERGENCIA PARADA ROJO TIPO HONGO. MEDIDA PULSADOR: MINIMO 40MM. NORMAL CERRADO CON RETENCIÓN.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
17		
18	<p>PULSADOR LUMINOSO MODULAR RASANTE VERDE. MEDIDA PULSADOR: RADIO 22MM, CON CONTACTOS.</p>	
19	<p>PULSADOR LUMINOSO MODULAR RASANTE ROJO. MEDIDA PULSADOR: RADIO 22MM, CON CONTACTOS.</p>	