

ANEXO CONVOCATORIA

351/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Especificaciones Técnicas: Soporte Tv Movil Led 32 a 50 Pulgadas Movil Extensible Giratorio - Soporte Tv 50 Pulgadas Movil Reforzado - Medidas: norma VESA - Brazo Reforzado Flexible - Soporte Tv 32 40 42 43 50 55 Pulgadas - Medida: 100 x 100 mm / 200 x 100 mm / 200 x 200 mm / 300 x 300 mm / 400 x 200 mm / 400 x 400 mm - Móvil: Si - Carga máxima: 30 Kg - Inclinación 15° - Giro: 90° Hacia ambos lados - Distancia a la pared: 50- 400 mm - Tipo de brazo: 3 brazos - Super resistente nivelando el peso en todos sus brazos - Carcasa plástica recubre y oculta los tornillos que van a la pared</p>	
2	<p>Especificaciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Longitud: 10m • Con conectores dorados 24K y ferrites (filtros) en los extremos • Cable 28 AWG; OD 7.3mm • Conductores de cobre puro de alta calidad sin oxigeno • Papel de aluminio y malla • Compatible con HDMI 2.0 • Soporta una resolución de hasta 4Kx2K (UHD) 2160P • Soporta audio Dolby True HD 7.1 audio y DTS-HD Master Audio • Ancho de banda 16.5 • 18 Gbps • Soporta 3840x2160@60 Hz, YUV 4:4:4 <p>Marca de referencia: Nisuta. Modelo de referencia: NS-CAHDMI10.</p>	
3	<p>Especificaciones Técnicas: Marca del cable Nisuta Modelo del cable Ns-caexus10 Conector de entrada Usb Macho Conector de salida USB HEMBRA Tipo de cable de datos USB</p>	
4	<p>Especificaciones técnicas: Rango de frecuencia: 220MHZ - 280MHZ Rango de modulación: 25MHZ Espacio entre canales: 250KHZ Estabilidad: ±0.005 Rango dinámico: 100db Derivación máxima: ±45KHZ Respuesta: 80HZ-15KHZ(±3db) Alimentación del emisor: 2 Pilas AA(1.5v) c/u Marca de referencia: GADNIC. Modelo de referencia: MICRO004.</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
5	Referencias Tecnicas: Potencia de salida (RMS):9 W Configuración de canales:5.1 Batería: Autonomía de la batería:4 h Incluye batería recargable:Si Modelo de referencia: NS-PA8B Voltaje: 220V Marca de referencia: Nisuta. Modelo de referencia: NS-PA8B.	
6	Especificación técnica Conectores (3,5mm):1 Micrófono, 1 Altavoz Botones de Función: Subir Volumen, Bajar Volumen, Silencio de micrófono, Silencio de auricular Clase USB HID 1.1 Compatible con Sonido de canal 7.1 virtual, Xear 3D LED indicador	