

# ANEXO CONVOCATORIA

## 143/2024

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	FILTRO TIPO "3M 6003" N95 (Vapores Orgánicos / Gases Ácidos)	
2	<p>ANTEOJOS DE SEGURIDAD TIPO "Gafas Athos Gris Negro Anti Empaño Libus"</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Protege el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.</li> <li>-Lente de policarbonato de grado óptico con filtro UV.</li> <li>-Protección lateral.</li> </ul> <p>FILTRO UV: fabricado en policarbonato de grado óptico absorbe mas del 99,9 % de la radiación UV.</p> <p>TRATAMIENTO: anti-empaño (AF): película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.</p> <p>PROTECCION FRONTAL Y LATERAL: diseñado primariamente para proteger el ojo del impacto de partículas de hasta 45 metros por segundo (150 pies por segundo), golpes, polvos y chispas.</p> <p>APLICACIONES: siderurgia, construcción, centrales y distribución eléctrica, gas y petróleo, química, logística, agro, frigoríficos, alimentos, electrónica, automotriz.</p> <p>CERTIFICACIONES: IRAM EN166. ANSI Z87.1 (Z87+)</p>	
3	GUANTE ALGODÓN Y POLIÉSTER TEJIDO JERSEY MOT. 1 CARA - LIVIANO G8 - Aprob. IRAM	
4	PARES DE GUANTES ACRILO NITRILO AFELPADO 35Cn (T8, T9, T10 y T11) 5 pares de cada talla	
5	PARES GUANTES CUERO DESCARNE SOLDADOR, 35 cm de largo e interior forrado con algodón frisado. Aprob. IRAM	
6	GUANTE CUERO DESCARNE TRABAJO PUÑO CORTO REFORZADO	
7	<p>ZAPATO DE SEGURIDAD HOMBRE</p> <p>Tipo "OMBU modelo Prusiano" con puntera de acero. Calzado de seguridad norma IRAM 3610. Suela dieléctrica (solo suela). Capellada: Cuero Flor. Forro: Textil, con refuerzo de cuero en talonera. Pasa cordón: Ojal.. Planta exterior Poliuretano Bidensidad inyectado (compacto para ... Plantilla: estándar de 2mm. Entre planta: poliuretano. Bidensidad inyectado (expandido para mayor confort). Capellada: cuer vacuno flor seleccionado de primera calidad, espesor 1.8 a 2 mm. Forro: textil, con refuerzo de cuero en talonera. Plantilla: material textil no tejido de alta resistencia e inyectado con soporte de latex. Composición: PU Bidensidad. Costura: con hilo de nylon de alta tenacidad. Puntera: de acero (bajo normas). Planta exterior: poliuretano bi-densidad (NO PEGADO). Entreplanta: densidad de 0,05 +/- 0,05 gr/cm3, dureza shore a 65 +/- 5 grados. Planta: Densidad de 1 +/- 0,1 gr/cm3 dureza shore A 70 +/- 5grados, con dibujo antideslizante y auto-limpiante con relieve para evitar el quiebre de la planta. Ojales: Ojalillos metálicos de alta calidad y resistencia. Armado: unión de capellada con plantilla por sistema strobrel, la planta esta inyectada directamente a la capellada formando una sola pieza.</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
8	<p>CALZADO DE SEGURIDAD PARA MUJER            TIPO " OMBU GEMA DAMA" CERTIFICAD BAJO NORMAS IRAM.            PUNTERA: COMPOSITE mas resistente y liviana que el acero.            CAPELLADA EXTERIOR: Cuero flor nobuck de alta calidad con reflectivos insertados.            CAPELLADA INTERIOR: Forro interno con tecnologia OMBU TECH ANTIMICROBIAL (Proteccion antimicotica) / Forro de talon en cuero.            CUELLO: Acolchado confort perimetral con goma espuma.            CONFORT: Plantilla ultraconfortable segun estudios ergonómicos y antropométricos.            PLANTA: Shock, Dieléctrica, Resistente a Hidrocarburos, Antideslizante, Autolimpiante, Resistente a la flexión, Resistente a la abrasión, Calzado TRIDENSIDAD.</p>	
9	<p>CAMISA TIPO "OMBU", DE USO INTENSIVO, DOS BOLSILLOS EN FRENTE. COLOR: BEIGE</p>	
10	<p>PANTALÓN DE TRABAJO TIPO "PAMPERO" CARGO , COLOR BEIGE, CON BOLSILLOS LATERALES</p>	
11	<p>MASCARILLAS LIBRE MANTENIMIENTO TIPO "3M 8210" N95. (95% filtración de partículas)</p>	
12	<p>SOPORTE P/PRT. FACIAL, ARNÉS SIMPLE TIPO "LIBUS".            REPUESTO MALLA DE PLÁSTICO P/P FACIAL TIPO "LIBUS"</p>	
13	<p>DELANTAL PVC BLANCO, SIN REFUERZO ABDOMINAL (0,90 x 1,15m)</p>	
14	<p>BOTA DE GOMA HOMBRE (TAREAS DE CAMPO)            MODELO: Industrial.            GENERO: Hombre.            TIPO DE CALZADO: Botas y Botinetas.            ESTILO: Botas de lluvia.            TIPO DE CAÑA: Larga.            MATERIAL DEL CALZADO: PVC. Suela reforzada de primera calidad.</p>	
15	<p>BOTA DE GOMA MUJER (TAREAS DE LIMPIEZA)</p>	
16	<p>CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA, 20 MICRONES, ROLLO DE 200 mts, DOBLE FAZ</p>	
17	<p>GUANTES DESCARTABLES DE NITRILO, LIBRE DE POLVO, Caja x 100 unidades</p>	
18	<p>CHALECO REFLECTIVO FLÚOR SEGURIDAD AUTO/MOTO</p>	
19	<p>SOMBRERO AUSTRALIANO, CALIDAD PREMIUM, CON CORDÓN</p>	
20	<p>PROTECTOR AUDITIVO ENDOAURAL x 50 unidades. USO RECOMENDADO : INDUSTRIA. NIVEL DE ATENUACION SONORA 22 dB. CON CORDON AJUSTABLE.</p>	